

Спецификация

- 1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS
- 4 ИК-диодов (до 25м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Пластиковый корпус, класс защиты IP67
- Встроенный микрофон



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus Prime ECO IP-015.0(2.8)MP_V.1
Чувствительный элемент	1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.002 Лк (F1.2), ч/б 0.0002 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920 x 1080
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265 / H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2304*1296; 1920*1080; 1280*720@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с.
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	1 Мбит~8.1 Мбит
Видео выход	Нет

Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость, Переворот 180°, Зеркальное изображение, Режим экспозиции, Режим День/Ночь, Анти-туман, Анти-мерцание, Компенсация засветки HLC, BLC, Шумоподавление
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A, G711U
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, P2P, ONVIF, UPnP, HTTPS
Интерфейс приложений	Onvif 17.12
Интеллектуальные функции	Детекция движения, человека, автомобиля, закрытие объектива, пересечение линии.
Сигнал на тревожном выходе	Нет
Фиксация событий	Снимок экрана на FTP, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Prime VMS
Мобильное приложение	Optimus Monitoring
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	www.prime.optimus-cctv.com www.ipeye.ru
Встроенное устройство записи	Нет
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af до 6Вт
ИК-подсветка	4 ИК диодов, дальность до 25м
Корпус, класс защиты	Пластик, класс защиты IP67
Рабочая температура	-60°C +50°C
Питание	DC12В (450мА), PoE max 6Вт

Размеры, Масса	167х64х65мм, 170 г
Монтажная коробка	PB-01, JB-100, JB-125